

■ 租赁 LED 显示屏

- 模组采用自动灌胶机灌胶，保证模组灌胶均匀、平滑、防水性好；
- 模组均过三防漆，保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防腐蚀、防老化、耐电晕、耐高温等特性；
- 箱体采用铝镁锌合金定制的压铸铝箱，不易变形，抗腐蚀，散热快，延长产品使用寿命，设计轻薄，便于运输装卸；
- 不锈钢锁扣连接，更加坚固、稳定、安全；
- 压铸铝一次性压模成型，精密度高，拼接无缝；
- 专业航空插头，美观、稳定、低损耗
- 可定制电源双备份，预防突发状况；
- 可定制航空配电柜，方便随行；



系列参数

规格	P3.91	P4	P4.81	P5.95	P7.8
像素间距 (mm)	3.91	4	4.81	5.95	7.8
模组尺寸 (mm)	250*250	256*128	250*250	500*500	500*500
模组分辨率 (W*H)	64*64	64*32	52*52	84*84	64*64
像素组成	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
箱体尺寸 (mm)	500*1000	1024*1024	500*1000	1000*1000	1000*1000
箱体分辨率 (W*H)	128*256	256*256	104*208	168*168	128*128
像素密度 (点 / m ²)	65746	62500	43264	25600	16384
箱体材质	铸铝	铸铝	铸铝	铸铝	铸铝
箱体重量 (Kg/Pcs)	9.5	9.5	8	8	8
白平衡亮度 (cd/m ²)	≥ 1200	≥ 1200	≥ 1500	≥ 1500	≥ 5000
灰度等级 (bit)	16	16	16	16	16
色温 (K)	6500 (可调)				
可视角度 (H/V)	H: 160° / V: 160°				
峰值功耗 (W/m ²)	800	700	670	520	830
平均功耗 (W/m ²)	400	350	330	174	280
供电要求	AC110~240V (50/60Hz)				
对比度	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1
画面帧频 (Hz)	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60	≥ 60
刷新率 (Hz)	≥ 1920	≥ 1920	≥ 1920	≥ 1920	≥ 1920
工作温度 (°C)	-20~50	-20~50	-20~50	-20~50	-20~50
工作湿度 (RH)	10~80% 无结霜	10~80% 无结霜	10~80% 无结霜	10~80% 无结霜	10~80% 无结霜
存储温度 (°C)	-20~60	-20~60	-20~60	-20~60	-20~60
存储湿度 (RH)	10~85% 无结霜	10~85% 无结霜	10~85% 无结霜	10~85% 无结霜	10~85% 无结霜
使用寿命	10 万小时	10 万小时	10 万小时	10 万小时	10 万小时
防护等级	前: IP67 后: IP43		IP43	IP43	前: IP67 后: IP43

*根据配置不同，参数略有变化。

