

■ 触摸一体机系列

产品说明

SC多媒体触屏显示器它是集电视、电脑及带红外触摸于一体的产品，在应用过程中只要有相应的软件就可以很好的应用。SC触摸一体机系列内置最先进的密集型LCD光源背光系统，背光亮均匀，色彩还原度好，图像高度逼真，点状超密集分布。该系列产品采用高裕量的电子元器件，独有智能色彩校正技术，令色彩更加自然、明亮、高对比。极速响应，图像更流畅。该系列产品灵活的应用于不同领域的各种场所，如教学、企业会议、公司培训、交通指挥系统、商场银行查询系统、监控系统等，并能在各类场所中将性能发挥到极致。

应用领域

- **教育宣传：**
校园区内、培训机构等互动系统
- **公共场所：**
机场、铁路、地铁、公路等交通行业，图书馆、博物院、商城等的查询、点播系统
- **商业演示：**
电视演播厅、大型演出及商业会展、酒店大堂、企事业单位等
- **政府部门：**
便民宣传、办事指南、政务公开等
- **工业现场：**
设备控制，产线显示，作业指导

■ 产品工艺



- 外壳采用 4mm 钢化玻璃，铝合金边框，冷轧钢板后壳，主动散热；
- 屏体采用工业级液晶面板，全新 A 规面板；
- 供电采用军工级电源，为广告机的稳定使用保驾护航；
- 内置 8Ω5W 高保真喇叭，让您一路畅听无阻；
- 解码采用超高稳定性的 Windows 设计方案，完美诠释 1080P 高清视频；

■ 功能特性（根据要求定制）

- 支持横屏和竖屏展示，支持全高清逼真效果展示，支持多种常用分辨率；
- 支持远程对终端滚动字幕的编辑，发布；节目发布支持自动断点续传和自动校验；
- 支持流畅的字幕播放，支持批量设置播放终端，支持终端的监控、统计等功能；
- 支持远程设置定时开关机，支持远程音量控制、重启等操作，软件升级可远程操作，无需人工到场；
- 支持多播节目列表，支持四种播放优先级；
- 支持 12 小时制 /24 小时等多种自定义时钟显示格式；
- 集中发布，无需人工换卡、插卡；
- 分层结构对终端和节目进行管理；
- 可通过 USB 接口外扩 WIFI、3G 以支持无线发布；
- 可按日期、星期、时间来组合设定节目播放日程；
- 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4 等视频格式播放；
- 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 图片格式播放；
- 支持二分屏、三分屏等多种分屏模式，分屏窗口中，可显示图片、视频、PPT 等多媒体资料，并可对多媒体资料进行单独的控制；
- 支持远程对终端节目播放规则进行管理（对不同时间段定义节目，播放默认节目，可多选）；
- 支持远程对节目素材进行管理，便于在制作节目时直接选择。主要包括图片、视频、Flash 和网页管理；
- 支持监控客户端下载节目、软件版本，可以对正在下载任务进行“暂停”、“取消”和“重来”控制，并且能查看正在下载的进度，勾选“自动刷新”还能按照设定的时间自动刷新；
- 支持远程对节目进行审核，具有审核权限的管理员，进入该功能模块后，可以对待审核的节目进行审核，主要包括通过、不通过，请重填和不通过，关闭流程三个审核结果；
- 支持远程监控按照分组列出终端信息，查看任意一台终端的详细信息、分组管理和加入监控功能；
- 支持远程对终端进行监控告警，并通过声音提示用户。支持“自动刷新”终端信息，对终端设置告警；
- 支持远程对系统用户的管理，提供添加、修改、删除和浏览功能；支持远程查看用户操作日志；
- 支持远程对授权终端接入，在未授权的情况下终端无法接入到服务器。使用终端 UDID 号添加成功后方可接入服务器，或者勾选“允许所有终端接入便于统一管理；
- 支持远程允许经过身份验证的用户查看特定的页面，可使用“角色”来管理用户对系统的访问；
- 支持角色的添加、删除、设置操作权限，用户帐号管理和角色分配；
- 支持远程对用户分组的管理，每个用户都必须属于一个分组，添加用户时必须选择一个分组。

■ 产品参数

触摸面板参数			
规格	红外线式触摸 / 电容触摸(可选)	书写介质	4mm 物理钢化高透玻璃
透光率	≥ 92%	硬度	7H
定位精度	≤ Φ2mm	点击方式	1-10 点(定制)
响应时间	≤ 10ms	通讯方式	USB
输出分辨率	4096*4096	使用寿命	单点 ≥ 6000 万次
产品相关			
外观及颜色	定制	外观材质	金属
电脑配置	可选配		

■ 壁挂式触摸一体机参数

型号	SC-W21.5P	SC-W32P	SC-W43P
屏幕尺寸	21.5 英寸	32 寸	43 寸
整机尺寸	520mm*316mm*54.4mm	749mm*444mm*82mm	992mm*580mm*89mm
显示区域	476.64mm*268.11mm	708.48mm*398.52mm	940.896mm*529.254mm
分辨率	1920*1080	1366*768 / 1920*1080	1920*1080
亮度	300cd/m2	350cd/m2	400cd/m2
对比度	1000: 1	1000: 1	1100: 1
可视角度	160°	160°	160°
像素点距	0.248mmx0.248mm	0.5107mmx0.5107mm	0.4833mmx0.4833mm
型号	SC-W49P	SC-W50P	
屏幕尺寸	49 英寸	50 寸	
整机尺寸	1147mm*667mm*89mm	1147mm*667mm*89mm	
显示区域	1073.80mm*604mm	1095.84mm*616.41mm	
分辨率	1920*1080	1920*1080	
亮度	450cd/m2	350cd/m2	
对比度	1100: 1	3000: 1	
可视角度	160°	160°	
像素点距	0.5415mmx0.5415mm	0.57075mmx0.57075mm	
型号	SC-W55P	SC-W65P	
屏幕尺寸	55 寸	65 寸	
整机尺寸	1260mm*731mm*89mm	1479mm*854mm*89mm	
显示区域	1209.6mm*680.4mm	1428.48mm*803.52mm	
分辨率	1920*1080	1920*1080/3840*2160	
亮度	450cd/m2	450cd/m2	
对比度	4000: 1	4000: 1	
可视角度	160°	160°	
像素点距	0.630mmx0.630mm	0.744x0.744mm/0.372x0.372mm	
型号	SC-W75P	SC-W86P	
屏幕尺寸	75 英寸	86 寸	
显示区域	1649.66mm*927.936mm	1895.04mm*1065.96mm	
分辨率	3840*2160	3840*2160	
亮度	400cd/m2	450cd/m2	
对比度	1200: 1	1200: 1	
可视角度	160°	160°	
像素点距	0.4296mmx0.4296mm	0.4845mmx0.4845mm	

* 根据配置不同，参数略有变化。

■ 立式触摸一体机参数

型号	SC-WL43P	SC-WL49P	SC-WL50P
屏幕尺寸	43 寸	49 寸	50 寸
整机尺寸	1790mm*580mm*60mm	1810mm*655mm*60mm	1810mm*655mm*60mm
显示区域	940.896mm*529.254mm	1073.8mm*604mm	1095.84mm*616.41mm
分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080
亮度	400cd/m ²	400cd/m ²	350cd/m ²
对比度	1100: 1	1100: 1	3500: 1
可视角度	160°	160°	160°
像素点距	0.4845mmx0.4845mm	0.5415mmx0.5415mm	0.57075mmx0.57075mm
型号	SC-WL55P	SC-WL65P	SC-WL86P
屏幕尺寸	55 寸	65 寸	86 寸
整机尺寸	1830mm*731mm*60mm		
显示区域	1209.6mm*680.4mm	1428.48mm*803.52mm	1895.04mm*1065.96mm
分辨率	1920*1080	1920*1080/3840*2160	3840*2160
亮度	450cd/m ²	450cd/m ²	450cd/m ²
对比度	4000: 1	4000: 1	1200: 1
可视角度	160°	160°	160°
像素点距	0.630mmx0.630mm	0.744mmx0.744mm	0.4845mmx0.4845mm

* 根据配置不同，参数略有变化。

■ 产品展示



壁挂式



茶几式



K形底座



定制款式



定制款式



推车款式



立式



立式